

STAR

LÍNEA OPERATIVA

ASIENTO Y ESPALDAR EXTERNOS

Polipropileno inyectado

ASIENTO Y ESPALDAR INTERNOS :

- Sin espuma.
- Espuma del **espalda**r laminada (26, 30, 40).
- Espuma del **asiento** laminada (26, 30, 40).
- Espuma inyectada del **asiento** (060kg/m³).

TAPIZADO A ELEGIR:

- Vinilo.
- Textil.

BRAZOS A ELEGIR:

- Fijos (tipo T, Triangular)
- Regulables en altura (pad duro, pad blando).
- Regulables en altura, ángulo y profundidad.

MECANISMO A ELEGIR:

- Semireclinable (1 palanca).
- Contacto permanente (1 palanca, 3 perillas).
- Contacto permanente avanzado (2 palancas, 1 perilla).
- Tres palancas. (3 palancas, 1 perilla).
- Sincron Up and Down (3 palancas).

BASE A ELEGIR:


- Base Aluminio de 64 cm
- Base Cromada de 64 cm
- Base Nylon de 64 cm

RUEDAS A ELEGIR:

- Ruedas nylon 50mm.
- Ruedas goma 50mm y 60mm.
- Niveladores.
- Ruedas autofrandas de 64mm.

CAJERO

Este producto puede transformarse en cajero cambiando el cilindro secretarial a cilindro cajero y agregando el aro cromado o en nylon (aumenta 16cm en altura aprox).



LÍNEA



Máx 112 cm
Min 100 cm



TUBO ADAPTADOR
Máx 128 cm
Min 116 cm
NEUMÁTICO CAJERO
Máx 142 cm
Min 113 cm

DIMENSIONES

